



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Universeel Wit 23W 3200lm 110d -  
830-840 CCT | Zaagmaat 65x260mm -  
IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256671                                     |
| EAN              | 4099854541155                              |
| Merk             | Ledvance                                   |
| Fabrikantnaam    | DOWNLIGHT UNIVERSAL D300 V 23W ML 83040 WT |
| Garantie         | 5 jaar                                     |
| Levensduur (uur) | 100000                                     |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Noodverlichting        | Nee                          |
| Kantelbaar             | Nee                          |
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 200                          |
| Wattage                | 23                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3200                         |
| Lumen per watt         | 139                          |
| Gradenbundel (graden)  | 110                          |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | CCT                          |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | Opal                         |

## Armatuur Informatie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Inbouw                |
| Zaagmaat (mm)            | 65x260                |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40            |
| Behuizing                | Plastic               |
| Kleur Armatuur           | Wit                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengte (mm)   | 290 |
| Hoogte (mm)   | 22  |
| Diameter (mm) | 290 |
| Breedte (mm)  | 290 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|