



## Specificaties Philips LED Downlight Ledinaire HelderAccent RS060B 6W 500lm 36D - 830 Warm Wit | 75mm - Dimbaar

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer    | 229222                        |
| EAN              | 8718696072677                 |
| EOC FR           | 072677                        |
| Merk             | Philips                       |
| Fabrikantnaam    | RS060B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Garantie         | 3 jaar                        |
| Energielabel     | F                             |
| Levensduur (uur) | 50000                         |

### Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 6                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 500                         |
| Lumen per watt         | 83                          |
| Gradenbundel (graden)  | 36                          |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Kleurinstelling  | Enkele kleur |
| Inclusief Driver | Yes          |

## Armatuur Informatie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Inclusief Lamp           | Ja                       |
| Montage                  | Inbouw                   |
| Zaagmaat (mm)            | 68                       |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)       |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule        |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 to +40               |
| Behuizing                | Aluminium                |
| Kleur Armatuur           | Wit                      |
| Afwerking Reflector      | PC (Polycarbonate)       |
| Kantelbaar               | Nee                      |
| Noodverlichting          | Nee                      |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefterminal, 3-polig |

## Afmetingen

|               |    |
|---------------|----|
| Hoogte (mm)   | 55 |
| Diameter (mm) | 75 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|