



Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC531B  
15,2W 1500lm - 930 Warm Wit | 120x7.5cm - UGR <25  
- Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 237450                                  |
| EAN              | 8718699964085                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energielabel     | E                                       |
| Levensduur (uur) | 70000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Wattage                | 15.2                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1500                           |
| Lumen per watt         | 98.7                           |
| Kleurcode              | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Inclusief Driver         | Yes                            |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate)       |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Aluminium                            |
| Behuizing               | Steel                                |
| Kleur behuizing         | Aluminium                            |

## Afmetingen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x7.5cm |
| Lengte (mm)           | 1197      |
| Breedte (mm)          | 75        |
| Hoogte (mm)           | 90        |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|