



Specificaties THORNeco LED  
Downlight ZOE VARIO Aluminium Wit  
18W 1600lm - 830-835-840 CCT |  
Zaagmaat 210mm - IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 247256                              |
| EAN              | 9010299127846                       |
| Merk             | THORNeco                            |
| Fabrikantnaam    | ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Energielabel     | E                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Kantelbaar             | Nee                                         |
| Technologie            | LED Geïntegreerd                            |
| Vervangt (Watt)        | 2x18                                        |
| Wattage                | 18                                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1600                                        |
| Lumen per watt         | 89                                          |
| Kleurcode              | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                 |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Lichtkleur              | Wit                                |
| Kleurinstelling         | CCT                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 210                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht          |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 26  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|